

Manual de instalación y cuidado

REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES
REGENERATIVOS

FICHA TÉCNICA

Sobre nuestro material regenerativo

Nuestros revestimientos son elaborados artesanalmente a partir de residuos textiles transformados e integrados en concreto.

Cada pieza es única y puede presentar variaciones naturales en:

- tonalidad
- textura
- tamaño del agregado textil
- distribución de fibras
- pequeñas porosidades superficiales

Estas características no son defectos de fabricación; **hacen parte de la identidad del material.**


Las piezas se entregan impermeabilizadas para brindar protección y un acabado ligeramente satinado.



Resistente a altas
temperaturas



Uso en
interiores



Variación
tonal



Porosidad



Áreas
húmedas

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Inspección al recibir el producto

Verifique que las piezas hayan sido entregadas en óptimas condiciones antes de firmar el recibido.

Manipulación adecuada

Las piezas deben movilizarse cuidadosamente para evitar golpes en bordes y esquinas.

Almacenamiento

- Mantener en superficie plana y nivelada.
- No apilar excesivamente.
- Evitar exposición prolongada a humedad.
- No almacenar directamente sobre el suelo.

Respiración natural del material

Evite mantener las piezas completamente envueltas en plástico durante largos periodos de tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de la instalación:

La superficie debe estar:

- limpia
- seca
- nivelada
- libre de polvo
- libre de grasas o aceites

Importante

Retire completamente residuos de:

- yeso
- pintura suelta
- adhesivos antiguos
- materiales que puedan afectar la adherencia

Verificación previa

Se recomienda realizar una modulación y prueba de distribución de piezas antes de iniciar la instalación.

INSTALACIÓN

Para la instalación no se recomienda perforar la pieza ni hacer uso de tornillos, ya que pueden generar la aparición de grietas.

Adhesión

Utilice adhesivos recomendados para revestimientos cementicios o materiales minerales. (Silicona de poliuretano o pega epoxica para fijar la pieza a la base)

Aplicación

- Instale cuidadosamente pieza por pieza.
- No golpee directamente la superficie.
- Utilice herramientas adecuadas para revestimientos decorativos.

Juntas

Se recomienda dejar una junta mínima de 2 mm para absorber movimientos naturales y facilitar el acabado final.

Cortes

No se recomienda, sin embargo cuando sea necesario realizar cortes:

- Utilizar disco diamantado.
- Realizar el procedimiento por personal capacitado.

SELLADO Y ACABADO

Aplicación de lechada

Cuando el diseño lo requiera:

- Aplicar cuidadosamente.
- Garantizar el llenado completo de juntas.

Limpieza posterior

Retirar excedentes antes del secado completo.

Sellado final

Una vez instalada la superficie y completamente seca:

- Aplicar sellante recomendado por SLOW.
- Utilizar rodillo o paño de microfibra.
- Garantizar una cobertura uniforme.

Este proceso ayuda a proteger la superficie y prolongar su vida útil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza habitual

- Paño húmedo.
- Agua.
- Jabón neutro.

No utilizar

- Ácido muriático.
- Cloro concentrado.
- Solventes agresivos.
- Esponjas metálicas.
- Productos abrasivos.

Recomendaciones

Limpiar inmediatamente manchas producidas por:

- café
- vino
- aceites
- productos cosméticos

Conservación del acabado

Aplicar sellante o protector recomendado por SLOW cada 12 a 24 meses dependiendo de la intensidad de uso.

GARANTÍA

Cobertura

La garantía cubre defectos de fabricación identificados durante los primeros 3 meses posteriores a la entrega.

Incluye

- Fisuras estructurales atribuibles al proceso de fabricación.
- Defectos evidentes de fabricación.
- Daños ocasionados durante el transporte reportados al momento de la entrega.

No incluye

- Instalación incorrecta.
- Golpes o impactos.
- Uso inadecuado.
- Contacto con productos químicos agresivos.
- Intervenciones realizadas por terceros.
- Variaciones naturales de color, textura o porosidad.

Cada pieza es única

Las superficies regenerativas de SLOW son elaboradas artesanalmente a partir de residuos textiles transformados. Por esta razón, cada pieza presenta una composición irrepetible, con variaciones naturales de color, textura y distribución de fibras que hacen parte de su identidad material y no constituyen defectos de fabricación.

Materiales para un futuro diferente

Diseñado y producido en Colombia
Elaborado artesanalmente a partir de
residuos textiles transformados

Medellín, Colombia

www.slowreciclaje.com